



SOLDADORAS INVERSORES



www.itcompany.com.mx

2019

Soldadoras Electrodo y TIG LIFT

Soldadora inversor, Electrodo y TIG LIFT **AXT-120TC**

2 años GARANTIA

PRODUCTO NUEVO

Voltaje de alimentación: 110-120V
 Frecuencia: 50/60Hz
 Rango de amperaje: 10-120A
 Capacidad de electrodo: 3/32"-1/8"
 Voltaje en vacío: 58-64V
 Consumo: 4800W
 Peso: 2 Kg.
 Medida en mm: 210*100*137

Amperímetro: Digital
 Función: TIG LIFT, para acero al carbón e inoxidable.
 Para Argonear se recomienda ANTORCHA TIG Modelo: **AXT-WP26** (Se vende por separado)
MCU: Incluye microchip que regula los parámetros mediante software.

INCLUYE

Cables, pinza porta electrodo, pinza tierra y maletín plástico



ELECTRODO	110 - 120 V		
Ciclo de trabajo	100%	60%	30%
Potencia Salida	65A	90A	120A

Soldadora inversor, Electrodo y TIG LIFT Bi-Voltaje **AXT-160TBV**

2 años GARANTIA

PRODUCTO NUEVO

Voltaje de alimentación: 110/220V
 Frecuencia: 50/60Hz
 Rango de amperaje: 20-120A/110V y 20-160A/220V
 Capacidad de electrodo: 3/32"-1/8"
 Voltaje en vacío: 60V
 Consumo: 4950W-110V y 6600W-220V
 Peso: 5 Kg.
 Medida en mm: 300*124*222
 Amperímetro: Digital

Función: TIG LIFT,
 Para acero al carbón e inoxidable.
 Para Argonear se recomienda ANTORCHA TIG Modelo: **AXT-WP26** (Se vende por separado)
MCU: Incluye microchip que regula los parámetros mediante software

INCLUYE

Cables, pinza porta electrodo y pinza tierra



ELECTRODO	110V		220V	
Ciclo de trabajo	100%	60%	100%	40%
Potencia de Salida	95A	120A	125A	160A

Soldadora inversor, Electrodo y TIG LIFT Bi-Voltaje **AXT-202TBV**

2 años GARANTIA

Voltaje de alimentación: 110/220V
 Frecuencia: 50/60Hz
 Rango de amperaje: 25-110A/110V y 20-200A/220V
 Capacidad de electrodo: 3/32"-5/32"
 Voltaje en vacío: 70V
 Consumo: 5,200W-110V y 7,500W-220V
 Peso: 8 Kg.
 Medida en mm: 356*135*250

Función: TIG LIFT,
 Para acero al carbón e inoxidable.
 Amperímetro: Digital
 Para Argonear se recomienda ANTORCHA TIG Modelo: **AXT-WP26** (Se vende por separado)

INCLUYE

Cables, pinza tierra y porta electrodo, careta tipo paleta



ELECTRODO	110V		220V	
Ciclo de trabajo	100%	60%	100%	40%
Potencia de Salida	95A	120A	110A	200A

Soldadora inversor, Electrodo y TIG LIFT Bi-Voltaje **AXT-205TBV**

2 años GARANTIA

Voltaje de alimentación: 110/220V
 Frecuencia: 50/60Hz
 Rango de amperaje: 20-110A/110V y 30-200A/220V
 Capacidad de electrodo: 3/32"-5/32"
 Voltaje en vacío: 70V
 Consumo: 4,400W-110V y 7,000W-220V
 Peso: 8 Kg.
 Medida en mm: 460*270*345

Función: TIG LIFT,
 Para acero al carbón e inoxidable.
 Amperímetro: Digital
 Para Argonear se recomienda ANTORCHA TIG Modelo: **AXT-WP26** (Se vende por separado)

INCLUYE

Cables, pinza tierra, porta electrodo, careta tipo paleta y correa.



	110V		220V	
Ciclo de trabajo	100%	50%	100%	25%
Potencia Salida	85A	110A	100A	200A



Soldadora inversor, Electrodo y TIG LIFT Bi-Voltaje

AXT-250TBV

**2 años
GARANTÍA**

ARCFORCE

Voltaje de alimentación: 110/220V
Frecuencia: 50/60Hz
Rango de amperaje: 110V/20-120A y 220V/20-220A
Capacidad de electrodo: 3/32"-3/16"
Voltaje en vacío: 70V
Consumo: 4,620W-110V y 9,240W-220V
Peso: 9 Kg.
Medida en mm: 380*183*264

Amperímetro: Digital
Función TIG LIFT, para acero al carbón e inoxidable
Función ARC FORCE
Para argónear se recomienda antorcha TIG modelo **AXT-WP96**
(Se vende por separado)

NOM ANCE CD CONECTORES BI-VOLTAJE

INCLUYE

Cables, pinza tierra, porta electrodo y careta tipo paleta

TECNOLOGÍA IGBT

	110V		220V	
Ciclo de trabajo	100%	60%	100%	60%
Potencia Salida	80A	120A	170A	220A



Soldadora inversor, Electrodo, Bi-Voltaje Uso industrial

AXT-E6300

**2 años
GARANTÍA**

ARCFORCE

Voltaje de alimentación: 220V-440V/1PH
Frecuencia: 50/60Hz
Rango de amperaje: 30-270A
Capacidad de electrodo: 3/32"-1/4"
Voltaje en vacío: 70V
Consumo: 12,100W-220V y 16,720W-440V
Peso: 18 Kg.
Medida en mm: 500*245*410
Amperímetro: Digital

Recomendado para: Trabajo pesado industrial, construcción, producción, mantenimiento, etc.
Función ARC FORCE

BI-VOLTAJE CD CONECTORES IGBT HEAVY DUTY CONECTORES

NO INCLUYE

Bornes Machos, cables ni pinzas

	220V - 440V	
Ciclo de trabajo	100%	60%
Potencia Salida	209A	270A



Soldadora inversor Electrodo y TIG Uso industrial

AXT-E350CD

**2 años
GARANTÍA**

ARCFORCE

Voltaje de alimentación: 220V-1F/220V-3F
Frecuencia: 50/60Hz
Rango de amperaje: 15-250A en una fase
15-350A en 3 fases
Capacidad de electrodo: 3/32"-1/4"
Voltaje al vacío: 81V
Consumo: 11,800W en una fase
16,000W en 3 fases
Peso: 28 Kg.

Medidas en mm: 550*260*530
Amperímetro: Digital

Funciones: ARC STAR
ARC FORCE
ANTI-STICK
VRD

Recomendado para: Trabajo pesado industrial, construcción, producción, mantenimiento, etc.

CD IGBT HEAVY DUTY CONECTORES

NO INCLUYE

Bornes Machos, cables, ni pinzas

	220V 1F			220V 3F		
Ciclo de trabajo	100%	80%	60%	100%	80%	45%
Potencia salida	194A	217A	250A	235A	303A	350A



Soldadoras TIG Alta Frecuencia y Electrodo

Soldadora inversor, TIG Alta Frecuencia (HF) y Electrodo, Bi-Voltaje

AXT-TH200BV

**2 años
GARANTÍA**

**MULTI
FUNCION
2en1**

**PRODUCTO
NUEVO**

Voltaje de alimentación: 110/220V
Frecuencia: 50/60Hz
Rango de amperaje TIG: 5-120A/100V y 5-200A/220V
Rango de amperaje Electrodo: 20-120A/100V y 20-200A/220V
Capacidad de electrodo: 3/32"-5/32"
Voltaje en vacío: 60V

Consumo: 4,620W-110V
7,920W-220V
Peso: 6.2 Kg.
Medida mm: 380*120*390
Amperímetro: Digital

MCU: Incluye microchip que regula los parámetros mediante software

INCLUYE

Cables, pinza porta electrodo, pinza tierra, antorcha TIG y boquillas

BI-VOLTAJE

TECNOLOGÍA IGBT CONECTORES

NOM ANCE IGBT HEAVY DUTY CD CONECTORES

	110V		220V	
Ciclo de trabajo	100%	80%	100%	40%
Potencia de Salida	110A	120A	125A	200A

	110V		220V	
Ciclo de trabajo	100%	60%	100%	60%
Potencia de Salida	110A	140A	145A	200A



Soldadora inversor, Electrodo y TIG Alta Frecuencia (HF), Bi-Voltaje. Especial para soldar aluminio

AXT-TAF202BV

2 años GARANTÍA

PRODUCTO NUEVO

Volaje de alimentación: 110/220V
 Frecuencia: 50/60Hz
 Rango de amperaje TIG: 5-140A/110V y 5-160A/220V
 Rango de amperaje Electrodo: 10-120A/110V y 20-160A/220V
 Capacidad de electrodo: 3/32"-1/8"
 Voltaje en vacío: 60V

Consumo: 4,620W-110V y 7,500W-220V
 Peso: 21 Kg.
 Medida en mm: 500*238*390
 Amperímetro: Digital
MCU: Incluye microchip que regula los parámetros mediante software

ELECTRODO	110V	220V
Ciclo de trabajo	100% 60%	100% 40%
Potencia de Salida	90A 120A	100A 140A

TIG ALTA FRECUENCIA	110V	220V
Ciclo de trabajo	100% 80%	100% 30%
Potencia de Salida	108A 140A	110A 160A



MULTI FUNCION 2en1

INCLUYE

Antorcha TIG, con boquillas, pinza porta electrodo, y pinza tierra



Soldadora inversor, Electrodo y TIG Alta Frecuencia (HF), Especial para soldar aluminio

AXT-TAF250

2 años GARANTÍA

PRODUCTO NUEVO

Volaje de alimentación: 220V/1PH
 Frecuencia: 50/60Hz
 Rango de amperaje en TIG: 5-250A/220V
 Rango de amperaje en electrodo: 5-200A/220V
 Capacidad de electrodo: 3/32"-5/32"

Volaje en vacío: 60V
 Consumo: 11,000W
 Peso: 21 Kg.
 Medida en mm: 500*238*390
 Amperímetro: Digital

ELECTRODO	220V
Ciclo de trabajo	100% 25%
Potencia de Salida	100A 200A

TIG ALTA FRECUENCIA	220V
Ciclo de trabajo	100% 25%
Potencia de Salida	110A 250A

MCU: Incluye microchip que regula los parámetros mediante software



INCLUYE

Cables, pinza porta electrodo, pinza tierra, antorcha TIG y boquillas

MULTI FUNCION 2en1



Soldadoras Microalambre y Electrodo

Soldadora inversor para Microalambre, Electrodo y TIG LIFT (3 en 1)

AXT-EM152

2 años GARANTÍA

PRODUCTO NUEVO

Volaje de alimentación: 110-120V
 Frecuencia: 50/60Hz
 Rango de amperaje en MIG: 10-140A
 Rango de amperaje en TIG: 10-140A
 Rango de amperaje Electrodo: 10-120A
 Capacidad de electrodo: 3/32"-1/8"
 Voltaje en vacío: 50V
 Consumo: 4,750W
 Peso: 12 Kg.
 Medida en mm: 480*310*430

Capacidad de rollo: 1 y 5 Kg.
 Diámetro de alambre: 0.030"-0.035"
 Amperímetro: Digital
MCU: Incluye microchip que regula los parámetros mediante software

MULTI FUNCION 3en1



INCLUYE

Antorcha, pinza porta electrodo y pinza tierra

MICROALAMBRE	110-120V
Ciclo de trabajo	100% 60%
Potencia de Salida	100A 140A

ELECTRODO	110-120V
Ciclo de trabajo	100% 60%
Potencia de Salida	93A 120A

TIG LIFT	110-120V
Ciclo de trabajo	100% 60%
Potencia de Salida	110A 140A



Soldadora inversor para Microalambre, Electrodo y TIG LIFT (3 en 1)

AXT-EM200BV

2 años GARANTÍA

PRODUCTO NUEVO

Volaje de alimentación: 110/220V
 Frecuencia: 50/60Hz
 Rango de amperaje en MIG: 10-200A
 Rango de amperaje en TIG: 10-200A
 Rango de amperaje Electrodo: 10-180A
 Capacidad de electrodo: 3/32"-5/32"
 Voltaje en vacío: 50V

Consumo: 4,750W-110V y 7,920W-220V
 Peso: 17 Kg.
 Medida en mm: 480*310*430
 Capacidad rollo: 1 y 5 Kg.
 Diámetro alambre: 0.030"-0.035"
 Amperímetro: Digital
MCU: Incluye microchip que regula los parámetros mediante software

MULTI FUNCION 3en1



INCLUYE

Antorcha, pinza porta electrodo y pinza tierra

MICROALAMBRE	110V	220V
Ciclo de trabajo	100% 60%	100% 30%
Potencia de Salida	110A 140A	110A 200A

TIG LIFT	110V	220V
Ciclo de trabajo	100% 60%	100% 30%
Potencia de Salida	110A 140A	110A 200A

ELECTRODO	110V	220V
Ciclo de trabajo	100% 60%	100% 30%
Potencia de Salida	90A 110A	110A 180A



Soldadora inversor Microalambre y Electrodo

AXT-MIG250

**2 años
GARANTÍA**

Voltaje de alimentación: 220V/1PH
Frecuencia: 50/60Hz
Rango de amperaje Microalambre: 50-250A
Rango de amperaje Electrodo: 20-160A
Capacidad de Electrodo: 3/32"-1/8"
Voltaje en vacío: 53A
Consumo: 7,040W
Peso: 48 Kg.
Medida en mm: 820*305*700

Capacidad de rollo: 5 - 15Kg.
Diámetro de alambre: 0.030"-0.040"
Cantidad de rodillos: 2
Amperímetro: Digital



**MULTI
FUNCION
2en1**

INCLUYE

Cables, pinza tierra, porta electrodo, careta tipo paleta, regulador de gas para CO2 y antorcha MIG/MAG



Electrodo	220V
Ciclo de trabajo	100% 60%
Potencia Salida	125A 160A

MIG / MAG	220V
Ciclo de trabajo	100% 60%
Potencia Salida	170A 250A

Soldadora inversor para Microalambre, Electrodo y TIG LIFT (3 en 1)

AXT-SUPERMIG255

**2 años
GARANTÍA**

Voltaje de alimentación: 220V/1-PH
Frecuencia: 50/60Hz
Rango de amperaje Microalambre: 50-250A
Rango de amperaje Electrodo: 20-220A
Rango de amperaje TIG: 15-250A
Capacidad de Electrodo: 3/32"-5/32"
Voltaje en vacío: 52V
Consumo: 10,500W
Peso: 42 Kg.
Medida en mm: 875*420*807

Capacidad de rollo: 5 - 15Kg.
Diámetro de Alambre: 0.030"-0.045"
Cantidad de rodillos: 4
Amperímetro: Digital



**MULTI
FUNCION
3en1**

MCU: Incluye microchip que regula los parámetros mediante software

INCLUYE

Antorcha MIG, pinza tierra, cables y porta electrodo

	MIG/MAG	TIG	MMA
Ciclo de trabajo	60%	60%	60%
Potencia salida	250A	250A	220A



**PRODUCTO
NUEVO**

Soldadora inversor para Microalambre, Electrodo y TIG LIFT (3 en 1)

AXT-SUPERMIG305

**2 años
GARANTÍA**

Voltaje de alimentación: 220V/3-PH
Frecuencia: 50/60Hz
Rango amperaje Microalambre: 50-300A
Rango amperaje Electrodo: 20-250A
Rango amperaje TIG: 15-300A
Capacidad de Electrodo: 3/32" - 3/16"
Voltaje en vacío: 55V
Consumo: 9,800W
Peso: 42 Kg.
Medida en mm: 875*420*807

Capacidad de rollo: 5 - 15Kg.
Diámetro de Alambre: 0.030"-0.045"
Cantidad de rodillos: 4
Amperímetro: Digital



**MULTI
FUNCION
3en1**

MCU: Incluye microchip que regula los parámetros mediante software

INCLUYE

Antorcha MIG, pinza tierra, cables y porta electrodo

	MIG/MAG	TIG	MMA
Ciclo de trabajo	60%	60%	60%
Potencia salida	300A	300A	250A



**PRODUCTO
NUEVO**

Soldadora Multifunción

Soldadora inversor, Electrodo, TIG HF y Plasma

AXT-TEC200

**2 años
GARANTÍA**

Voltaje de alimentación: 220V/1-PH
Frecuencia: 50/60Hz
Rango de amperaje de Electrodo: 10-200A
Rango de amperaje de TIG HF: 5-200A
Rango de amperaje de Plasma: 20-50A
Capacidad de electrodo: 3/32"-1/8"
Voltaje en vacío: 64V
Consumo: 9,600W
Peso: 9.5 Kg.
Medida en mm: 425*190*290

MCU: Incluye microchip que regula los parámetros mediante software



**MULTI
FUNCION
3en1**

INCLUYE

Antorcha plasma, antorcha TIG y porta electrodo, pinza de tierra

	TIG	CORTE	ELECTRODO
	25% 200A	40% 50A	25% 200A
Ciclo de trabajo	60% 130A	60% 40A	60% 130A
	100% 100A	100% 30A	100% 100A

Capacidad de Corte	
Corte productivo	1/4" (6mm)
Corte limpio	3/8" (10mm)
Corte máximo	1/2" (12mm)



**PRODUCTO
NUEVO**

Cortadoras de Plasma

Cortadora de Plasma con regulador de aire integrado Bi-Voltaje

AXT-P9040CBV **2 años GARANTÍA**

Voltaje de alimentación: 110/220V
 Frecuencia: 50/60Hz
 Rango amperaje: 10-33A/110V
 10-40A/220V
 Voltaje en vacío: 220V
 Consumo: 5,200W
 Medidas en mm: 501*250*375

Alimentación de aire requerida: 65psi
 Peso: 7,5 Kg.
 Regulador de aire y filtro integrado.



INCLUYE

Cables, pinza tierra, careta tipo paleta y antorcha plasma con consumibles



Capacidad Corte	110V	220V
Corte productivo	1/8"	1/4"
Corte limpio	1/4"	3/8"
Corte máximo	3/8"	1/2"

Cortadora de Plasma con compresor integrado AXT-P9055C

2 años GARANTÍA

PRODUCTO NUEVO

Voltaje de alimentación: 220V /1-PH
 Frecuencia: 50/60Hz
 Rango de amperaje Electrodo: 20-140 A
 Rango de amperaje Plasma: 20-40A
 Voltaje en vacío: 250V
 Consumo: 7,700W
 Medidas en mm: 280*320*420"

Capacidad de electrodo: 3/32"-1/8"
 Amperímetro : Digital
 Peso: 25kg
 Puede trabajar con flujo interno o viniendo de compresor externo.

MULTI FUNCION 2en1



INCLUYE

Antorcha plasma, porta electrodo, pinza tierra.



Capacidad de Corte	
Corte productivo	1/4" (6mm)
Corte limpio	3/8" (10mm)
Corte máximo	1/2" (12mm)

Datos del compresor	
Fuerza de compresión:	980w
Rpm:	1400rpm
Salida de aire:	170L/MIN,6CFM
Presion máxima:	8 Bar,0.8Mpa
Ruido:	70dB/A

Cortadora de Plasma Bi-Voltaje AXT-P1045CD

2 años GARANTÍA

PRODUCTO NUEVO

Voltaje de alimentación: 110/220V
 Frecuencia: 50/60Hz
 Rango de amperaje: 15-45A
 Voltaje en vacío: 280/305V
 Consumo: 6600W en 220V
 Amperímetro: Digital
 Función: 2T y 4T

Consumo de aire requerido: 6 CFM @ 60-80 psi
 Peso: 11kg
 Medidas en mm: 500*200*330
 Botón para test de electrodo válvula.
 Corte en reja o placa.
 Arco piloto.
 Grado de protección IP235.



INCLUYE

Antorcha Plasma, pinza de tierra y mangera de aire



Capacidad de Corte	
Corte productivo	1/2" (12mm)
Corte limpio	5/8" (16mm)
Corte máximo	3/4" (19mm)

Rango de Corte	
Acero al carbón	0.5 -15mm
Acero inoxidable	0.5 -15mm
Aluminio	0.5 -10mm
Corte máximo	0.5 -20mm

Cortadora de Plasma con regulador integrado AXT-P1060CD

2 años GARANTÍA

Voltaje de alimentación: 220V /1F
 Frecuencia: 50/60Hz
 Rango de amperaje: 25-60A
 Consumo: 9500W
 Amperímetro: Digital
 Consumo de aire requerido: 9 CFM @ 60-80 psi
 Peso: 27 Kg.
 Funciones: 2T y 4T

Botón para test de electrodo válvula.
 Regulador de aire integrado.
 Corte en reja o placa.
 Arco piloto.



INCLUYE

Antorcha TRAFIMET Ergo Cut S65 de 6m, pinza de tierra y filtro de aire



Ciclo de trabajo	100%
Potencia salida	42A

Rango corte en acero al carbón	
Corte productivo	1/2" (12mm)
Corte limpio	3/4" (19mm)
Corte máximo	1 1/8" (29mm)

Corte máximo de separación	
Acero al carbón	1-1/8" (30mm)
Acero inoxidable	1/2" (13mm)
Cobre	3/8" (10mm)



Motosoldadoras

Motosoldadora Gasolina de Corriente Directa

AXT-MS160CD

PRODUCTO NUEVO

Voltaje de salida: 65V
 Rango de amperaje: 50-120A
 Generador: CD a 110V / 60Hz; 500W
 Bornes: De conexión rápida
 Amperímetro: Digital
 Peso: 36 Kg.
 Encendido: Manual
 Capacidad tanque: 3.6 litros

Importante: Las motosoldadoras de corriente directa privilegian el aplicado de soldadura, sobre todo para trabajar electrodos de bajo hidrógeno como el 7018.

INCLUYE
 Bornes de conexión rápida y clavija

CONECTORES
 1/2"

Ciclo de trabajo	60%	30%
Potencia salida	65A	120A

TIPO DE ELECTRODO RECOMENDADO					
Celulósico	Rutilico	Bajo Hidrógeno			
E6010	NO	E6013	SI	E7018	NO
E6011	SI				

7HP  **CD** CORRIENTE DIRECTA **2 años GARANTÍA**



Motosoldadora Gasolina de Corriente Directa

AXT-MS200CD

PRODUCTO NUEVO

Voltaje de salida: 65V
 Rango de amperaje: 50-160A
 Generador: CD a 110V / 60Hz; 1000W
 Bornes: De conexión rápida
 Amperímetro: Digital
 Peso: 60 Kg.
 Encendido: Manual
 Capacidad tanque: 6.3 litros

Importante: Las motosoldadoras de corriente directa privilegian el aplicado de soldadura, sobre todo para trabajar electrodos de bajo hidrógeno como el 7018.

INCLUYE
 Bornes de conexión rápida y clavija

CONECTORES
 1/2"

Ciclo de trabajo	100%	40%
Potencia salida	100A	160A

TIPO DE ELECTRODO RECOMENDADO					
Celulósico	Rutilico	Bajo Hidrógeno			
E6010	SI	E6013	SI	E7018	SI
E6011	SI				

16HP  **CD** CORRIENTE DIRECTA **2 años GARANTÍA**



Motosoldadora Gasolina de Corriente Directa

AXT-MS240CD

Rango de amperaje: 70-240A
 Generador: CD a 220V / 60Hz; 2,500W
 Voltaje en vacío: 80V
 Bornes: De conexión rápida
 Peso: 85 Kg.
 Incluye: Marcha, batería y llantas
 Capacidad tanque: 18 litros

Importante: Las motosoldadoras de corriente directa privilegian el aplicado de soldadura, sobre todo para trabajar electrodos de bajo hidrógeno como la 7018.

INCLUYE
 Bornes de conexión rápida y juego de clavijas

CONECTORES
 1/2"

Ciclo de trabajo	100%	60%
Potencia salida	176A	230A

TIPO DE ELECTRODO RECOMENDADO					
Celulósico	Rutilico	Bajo Hidrógeno			
E6010	SI	E6013	SI	E7018	SI
E6011	SI				

240 A **CD** CORRIENTE DIRECTA **2 años GARANTÍA**



Motosoldadora Gasolina

AXT-MS232



Rango de amperaje: 100-200A
 Generador: 110V / 60Hz; 5,500W / CA
 Bornes: De conexión rápida
 Peso: 95 Kg.
 Incluye: Marcha, batería y llantas
 Capacidad tanque: 25 litros

Importante: La línea de motosoldadoras TORO están diseñadas para tener un equilibrio entre el soldado y la generación de energía con motores a gasolina (1 y 2 pistones) y diésel.

Nota: El ciclo de trabajo disminuye al quemar 7018 aproximadamente 15%.

INCLUYE
 Bornes de conexión rápida y juego de clavijas

CONECTORES
 1/2"

Ciclo de trabajo	100%	80%	60%	50%
Potencia salida	100A	120A	180A	200A

TIPO DE ELECTRODO RECOMENDADO					
Celulósico	Rutilico	Bajo Hidrógeno			
E6010	NO	E6013	SI	E7018	SI
E6011	SI				

200 A **CD** CORRIENTE DIRECTA **2 años GARANTÍA**



Motosoldadora Diésel

AXT-MD200



Amperaje máximo: 50-200A
 Amperaje operativo: 50-150A
 Generador: 110-220V / 60Hz; 5,000W / CA
 Entrega máxima: 5,500W
 Voltaje en vacío: 70V
 Voltaje de operación: 22-26V
 Bornes: De conexión rápida
 Panel de info 3en1: Volt, Hz y Hora

Peso: 100 Kg.
 Capacidad tanque: 12.5 litros
 Incluye: Marcha, batería y llantas
 Importante: La línea de motosoldadoras TORO están diseñadas para tener un equilibrio entre el soldado y la generación de energía, con motores a gasolina (1 y 2 pistones) y diésel.

Ciclo de trabajo	100%	60%
Potencia salida	110A	150A

INCLUYE
 Bornes de conexión rápida y juego de clavijas

TIPO DE ELECTRODO RECOMENDADO					
Celulósico	Rutilico	Bajo Hidrógeno			
E6010	NO	E6013	SI	E7018	SI
E6011	SI				

CONECTORES
 1/2"

200A
 10HP

CD
 CORRIENTE
 DIRECTA

2 años
 GARANTÍA



Motosoldadora Gasolina inverter

AXT-MS300



Amperaje máximo: 50-300A
 Amperaje operativo: 25-250A
 Motor: TWIN CILINDER
 Generador: 110-220V / 60Hz; 12,000W / CA
 Entrega máxima: 13,000W
 Voltaje en vacío: 70V
 Voltaje de trabajo: 50A/22V-250A/30V
 Bornes: De conexión rápida

Panel de info 3en1: Volt, Hz y Hora
 Capacidad tanque: 25 litros
 Peso: 120Kg.
 Incluye: Marcha, batería y llantas

Importante: La línea de motosoldadoras TORO están diseñadas para tener un equilibrio entre el soldado y la generación de energía, con motores a gasolina (1 y 2 pistones) y diésel.

Ciclo de trabajo	100%	60%
Potencia salida	190A	250A

INCLUYE
 Bornes de conexión rápida y juego de clavijas

TIPO DE ELECTRODO RECOMENDADO					
Celulósico	Rutilico	Bajo Hidrógeno			
E6010	SI	E6013	SI	E7018	SI
E6011	SI				

CONECTORES
 1/2"

300A
 24HP

CD
 CORRIENTE
 DIRECTA

2 años
 GARANTÍA

